

TOPSAFE TSL-B5	KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE	TOPSAFE®
DÉLKY: 0 mm MĚŘÍTKO: 1:3	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY BETON MIN C20/25 VHODNÉ PRO MAX 1 OSOBY PRO HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ POUŽITÍ V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795 <u>KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY</u> VRTÁK Ø 10 mm HLOUBKA KOTVENÍ min. 65 mm BETON TL. min. 80 mm	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ

ZÁKLADNÍ INFORMACE	
URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	<u>KOTVENÍ POMOCÍ ROZPĚRNÉ KOTVY</u> KOTEVNÍ SADA: - ROZPĚRNÁ KOTVA - MATKA - PODLOŽKA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ ŠROUBU KOTVY 45 Nm

